

DF MINI



TRAVAUX À L'INTÉRIEUR
PARA INTERIORES

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Réservoir d'eau de 70 litres
- 3 types de buses interchangeable pour plusieurs portées
- Roue et poignées pour le déplacement
- Pompe haute pression
- Indicateur de manque d'eau
- Support télescopique rétractable pour faciliter le transport
- Angle de buses de brumisation ajustable manuellement

OPTIONAL

- Connexion pour alimentation d'eau par le réseau
- Tête de brumisation supplémentaire montée sur un trépied télescopique

ADAPTE POUR LE DÉSAMANTAGE
IDEAL PARA REIRADA DE AMIANTO

Disponible en option avec tête de brumisation
supplémentaire montée sur un trépied
Disponible con una segunda cabeza de trípode



EQUIPO DE SERIE

- Tanque de agua de 70 litros
- 3 tipos de toberas intercambiables para distintos alcances
- Ruedas y manijas para la movilización
- Bomba de alta presión
- Indicador de agua agotada
- Puede cerrarse para un transporte más sencillo
- Ángulo de las boquillas rociadoras ajustable manualmente

OPCIONALES

- Conexión en red de suministro de agua
- Segunda cabeza de trípode telescópico

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

DF MINI

Pompe
Bomba

230 V - 50 Hz - 2,6 A - 0,55 Kw - 100 bar

Orientation du jet de pulvérisation
Ángulo toberas

De 80° à 150°
De 80° a 150°

Inclinaison de la tête vers le haut - vers le bas
Inclinación cabezal hacia arriba - hacia abajo

25° - 15°

3 types de buses
3 diferentes toberas

Type 1: Portée: 8 m - Autonomie 1 h e 20 min - Couverture: 83 m²
Type 2: Portée: 7 m - Autonomie 2 h e 25 min - Couverture: 64 m²
Type 3: Portée: 5 m - Autonomie 5 h e 18 min - Couverture: 33 m²

Tipo 1: Alcance: 8 m - Autonomía 1 h 20 min - Área cubierta: 83 m²
Tipo 2: Alcance: 7 m - Autonomía 2 h 25 min - Área cubierta: 64 m²
Tipo 3: Alcance: 5 m - Autonomía 5 h 18 min - Área cubierta: 33 m²

Capacité du réservoir d'eau
Capacidad del tanque de agua

70 L

Dimensions du modèle standard (L x l x H min/max)
Dimensiones de la unidad principal (Lu x La x H min/max)

710 x 600 x 1300/2150 mm

Dim. de l'unité de brumisation en option (H min/max)
Dimensión del trípode opcional (H min/max)

850/1950 mm

Poids (à vide) du modèle standard
Peso (en seco) de la unidad principal

70 kg

Poids de l'unité de brumisation en option
Peso del trípode opcional

10 kg